

Punto de partida de un artículo

Contenido RST de ejemplo para usar como base y modificar para su artículo.

```
Encabezado principal de su artículo
#####

:lang: es
:category: una categoría válida
:date: 2025-10-11 20:03:36+00:00
:tags: artículo, plantilla
:slug: nombre-unico-del-articulo
:authors: Pierre Bernatchez
:summary: Resumen en una línea de su artículo

.. |copy| unicode:: 0xA9 .. signo de copyright

.. |---| unicode:: U+02014 .. guión largo
   :trim:

.. footer:: Copyright |copy| 2025 Pierre Bernatchez |---| todos los derechos reservados.

Comience aquí
```

Modifique el **encabezado principal** por algo adecuado para su artículo.

Modifique la **categoría** por una apropiada para su artículo.

Modifique la **fecha**. Puede usar el comando de línea de comandos "date -u --rfc-3339=seconds" para obtener una cadena de fecha con el formato correcto.

Modifique las **etiquetas** con palabras clave relevantes para su artículo.

Modifique el **slug** para que sea el nombre único de su artículo. Lo usamos como base para el nombre del archivo .rst. Por ejemplo, slugname-en.rst, slugname-es.rst, slugname-fr.rst son los 3 nombres de archivo en los diferentes idiomas para el artículo con el slug: slugname.

Modifique **authors** con su propio nombre.

Modifique el **resumen** por algo apropiado para su artículo.

Modifique también el nombre en la línea **footer** por el suyo.

Escriba su artículo usando el marcado RST, comenzando en **comience aquí**

Tenga en cuenta que hay dos scripts de Python de conveniencia que pueden generar un punto de partida para un nuevo artículo.

Generar un punto de partida de artículo sin imagen

```
newarticle -h
```

```
usage: newarticle [-h] [-a AUTHOR] [-l {en,fr,es,all}] [-d DUP] [-r]
               articlename

Generate a skeleton article file

positional arguments:
  articlename           article name without the "-en.rst")

options:
  -h, --help           show this help message and exit
  -a AUTHOR, --author AUTHOR
                       Author for copyright and for authors (default "Pierre
                       Bernatchez")
  -l {en,fr,es,all}, --lang {en,fr,es,all}
                       language of the new article (default: all)
  -d DUP, --dup DUP   Existing article name to duplicate category and tags
                       (default None)
  -r, --recipe         Treat this as a recipe. (Otherwise generic)
```

O BIEN

Generar un punto de partida de artículo con una imagen

```
newshot -h
```

Salida

```
usage: newshot [-h] [-a AUTHOR] [-l {en,fr,es,all}] [-d DUP] [-j] [-r]
           articlename
```

Generate a skeleton article file which has a srccreenshot

positional arguments:

articlename article name without the "-en.rst")

options:

```
-h, --help                    show this help message and exit
-a AUTHOR, --author AUTHOR    Author for copyright and for authors (default "Pierre
                               Bernatchez")
-l {en,fr,es,all}, --lang {en,fr,es,all}
                               language of the new article (default: all)
-d DUP, --dup DUP             Existing article name to duplicate category and tags
                               (default None)
-j, --jpg                     Reference image as a .jpg rather than a .png a
                               (default: False)
-r, --recipe                  Treat this as a recipe. (Otherwise generic)
```