

# Point de départ d'un article

Contenu RST d'exemple pour servir de base et être modifié pour votre article.

```
En-tête principal de votre article
#####

:lang: fr
:category: une catégorie valide
:date: 2025-10-11 20:03:36+00:00
:tags: article, modèle
:slug: nom-unique-de-l-article
:authors: Pierre Bernatchez
:summary: Résumé en une ligne de votre article

.. |copy| unicode:: 0xA9 .. signe copyright

.. |---| unicode:: U+02014 .. tiret cadratin
   :trim:

.. footer:: Copyright |copy| 2025 Pierre Bernatchez |---| tous droits réservés.

Commencez ici
```

Modifiez l'**en-tête principal** par quelque chose de convenable pour votre article.

Modifiez la **catégorie** par une catégorie appropriée à votre article.

Modifiez la **date**. Vous pouvez utiliser la commande en ligne de commande "date -u --rfc-3339=seconds" pour obtenir une chaîne de date correctement formatée.

Modifiez les **étiquettes** avec des mots-clés pertinents pour votre article.

Modifiez le **slug** pour qu'il soit le nom unique de votre article. Nous l'utilisons comme base pour le nom de fichier du fichier .rst. Ainsi, slugname-en.rst, slugname-es.rst, slugname-fr.rst sont les 3 noms de fichiers en différentes langues pour l'article avec le slug : slugname.

Modifiez **authors** par votre propre nom.

Modifiez le **résumé** par quelque chose d'approprié à votre article.

Modifiez également le nom dans la ligne **footer** par le vôtre.

Rédigez votre article en utilisant le balisage RST, en commençant à **commencez ici**

Notez qu'il existe deux scripts Python pratiques qui peuvent générer un point de départ pour un nouvel article.

### Générer un point de départ d'article sans image

```
newarticle -h
```

```
usage: newarticle [-h] [-a AUTHOR] [-l {en,fr,es,all}] [-d DUP] [-r]
           articlename

Generate a skeleton article file

positional arguments:
  articlename           article name without the "-en.rst")

options:
  -h, --help           show this help message and exit
  -a AUTHOR, --author AUTHOR
                       Author for copyright and for authors (default "Pierre
                       Bernatchez")
  -l {en,fr,es,all}, --lang {en,fr,es,all}
                       language of the new article (default: all)
  -d DUP, --dup DUP    Existing article name to duplicate category and tags
                       (default None)
  -r, --recipe         Treat this as a recipe. (Otherwise generic)
```

OU

*Générer un point de départ d'article avec une image*

```
newshot -h
```

*Sortie*

```
usage: newshot [-h] [-a AUTHOR] [-l {en,fr,es,all}] [-d DUP] [-j] [-r]
      articlename
```

Generate a skeleton article file which has a srcreenshot

positional arguments:

articlename                    article name without the "-en.rst")

options:

```
-h, --help                    show this help message and exit
-a AUTHOR, --author AUTHOR    Author for copyright and for authors (default "Pierre
                               Bernatchez")
-l {en,fr,es,all}, --lang {en,fr,es,all}
                               language of the new article (default: all)
-d DUP, --dup DUP             Existing article name to duplicate category and tags
                               (default None)
-j, --jpg                     Reference image as a .jpg rather than a .png a
                               (default: False)
-r, --recipe                  Treat this as a recipe. (Otherwise generic)
```